



Głowica sterująca
LOGIX



STR 1022

Automatyczna stacja zmiękczenia wody z wydzielonym zbiornikiem solanki

Zastosowanie: Kotłownie wodne, obiegi chłodnicze, instalacje przemysłowe, obiekty usługowe, instalacje domowe jako układ do częściowego zmiękczenia wody.

Filtr posiada atest PZH

Zmiękczacze dostępne w wersjach:

- ze sterownikiem czasowym 740; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu
- z mikroprocesorowym sterownikiem objętościowym 760; uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości
- ze sterownikiem czasowym 742; uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu, regulowany czas płukania wstecznego
- ze sterownikiem objętościowym 762; uruchamia proces regeneracji złoża w funkcji objętości przepływającej wody i twardości; regulowany czas płukania wstecznego
- z generatorem chloru; umożliwia dezynfekcję złoża (tylko wersja PLUS)

Wyposażenie standardowe:

- wielocyklowy zawór sterujący
- zbiornik ciśnieniowy z żywicą jonowymienną
- transformator 12V

Wyposażenie dodatkowe:

- zestaw montażowy 1 kpl. przyłączy
- zestaw montażowy 2 kpl. przyłączy z regulatorem twardości
- tester twardości ogólnej
- generator chloru
- czujnik stężenia solanki

Środki eksploatacyjne:

- środek regenerujący: NaCl w pastylkach lub brykietach

Dane techniczne:

- przyłącze hydrauliczne: 1"
- ciśnienie robocze: od 1,8 do 8 bar
- max. temperatura wody: 38 °C

Typ		STR 0707	STR 0812	STR 1017	STR 1022	STR 1230	STR 1330	STR 1330A
Przepływ przy zast. sanitarn.*	m ³ /h	1,6	2,9	4,1	5,4	7,5	7,5	7,5
Przepływ max. przy tward. <0,1 ^o d	m ³ /h	0,7	1,2	1,7	2,2	3,0	3,0	3,0
Zdolność jonowymienna	^o d x m ³	42	74	106	138	202	234	304
Spadek ciśnienia	bar	0,2	0,3	0,4	0,6	1,0	0,9	1,0
Max. il. wody m. regen. (przy 15 ^o d)	m ³	2,8	4,9	7,0	9,2	13,5	15,6	20,0
Śr. zuż. soli na regen	kg	2,0	2,6	4,0	5,0	7,4	8,2	9,0
Ciężar transportowy	kg	23	34	42	51	66	77	112
Szerokość całkowita	cm	60	60	83	83	89	97	99
Wysokość całkowita	cm	108	130	130	155	155	155	183
Wysokość przyłączy	cm	93	117	117	140	140	140	168
Głębokość	cm	30	30	46	46	46	52	52
Rozstaw przyłączy	cm	8	8	8	8	8	8	8

* redukcja twardości z 15^od do 6^od

WATERSYSTEM SP. Z O.O.

UL. Trakt Brzeski 167, Zakręt 05-077 Wesoła, POLAND
tel.: +48 (22) 795 77 93 tel./fax: +48 (22) 773 23 80
WATERSYSTEM@WATERSYSTEM.PL

WWW.WATERSYSTEM.PL